

## Mimaki UJF-3042MkIle



♥ Marken

Artikel-Nr.:	UJF-3042MKIIE
Freitextfeld 1:	MIMAKI UJF-3042MkIle Datenblatt
Freitextfeld 2:	siehe "Verfügbare Downloads"

### Beschreibung

Die weiterentwickelte UJF-MkIle-Serie ist ideal für Unternehmen, die mit personalisiertem Druck...

### Produktinformationen "Mimaki UJF-3042MkIle"

Die weiterentwickelte UJF-MkIle-Serie ist ideal für Unternehmen, die mit personalisiertem Druck beginnen oder ihr aktuelles Angebot erweitern möchten. Die kratzfeste UV-Tinte haftet auf Kunststoff, Glas, Holz, Papier usw.

Maschinentyp:	Flachbett
Spezifikation:	UV Direktdruck
Technologie:	Piezo-Inkjet
Tintenzufuhr:	LH-100, LUS-120, PR-200: 250 ml Flasche/ 1 L Flasche LUS-150: 1 L

	Flasche
<b>Farbspezifikation:</b>	LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) LUS-150 (C, M, Y, K, W) PR-200 (Primer), Diverse
<b>Anzahl Farben:</b>	6
<b>Druckköpfe:</b>	3
<b>Druckbereich:</b>	420 x 300mm
<b>Max. Substratdicke:</b>	153mm
<b>Max. Mediengewicht:</b>	5kg
<b>Auflösung:</b>	1.200x1.200dpi
<b>Abmessungen:</b>	1,355 mm x 1,290 mm x 856 mm
<b>Gewicht:</b>	135kg
<b>Spannungsversorgung:</b>	Einphasig (AC100~120/200~240V +/- 10%, 50/60Hz +/- 1Hz), max. 1,0 kW
<b>Normen:</b>	VCCI Klasse A / FCC Klasse A / ETL IEC 62368-1 / CE-Kennzeichnung (EMC, Niederspannung, Maschinenrichtlinie und RoHS) / CB-Bericht / EAC / RCM
<b>Schnittstelle:</b>	USB 2.0 Hi-speed / Ethernet 1000 BASE-T
<b>Software:</b>	Rasterlink 7
<b>Betriebsumgebung:</b>	Temperatur: 20 – 30 °C / Luftfeuchtigkeit: 35 – 65 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)

### Weiterführende Links zu "Mimaki UJF-3042Mkle"

- > [Fragen zum Artikel?](#)
- > [Weitere Artikel von Mimaki](#)

### Ähnliche Artikel

