

Mimaki UJF-7151plus



♥ Merken

Artikel-Nr.:	UJF-7151PLUS
Freitextfeld 1:	Datenblatt MIMAKI UJF-7151 Plus
Freitextfeld 2:	siehe "Verfügbare Downloads"

Beschreibung

Hohe Leistung und hohe Produktivität sind zwei der Kerneigenschaften dieser Weiterentwicklung...

Produktinformationen "Mimaki UJF-7151plus"

Hohe Leistung und hohe Produktivität sind zwei der Kerneigenschaften dieser Weiterentwicklung der erfolgreichen Mimaki UJF Serie.

Neben dem deutlich größeren Druckformat von 710 x 510 mm bietet die **UJF-7151 plus** auch eine spürbar höhere Druckgeschwindigkeit als die Vorgängermodelle. Die Bedruckung von Teilen mit bis zu 153 mm Höhe ermöglicht eine große Anwendungsvielfalt. Individualisierte oder personalisierte Geschenkartikel, Werbeartikel, Beschilderungen oder Bauteile und andere Komponenten sind in Kleinauflage oder in Serie effizient zu bedrucken.

Das in industrieller Bauweise gefertigte Drucksystem verfügt über neu entwickelte Technologien zur Steigerung der Präzision in der Steuerung z.B. des Drucktisches. Dies führt im Ergebnis zu einer noch höheren Druckausgabequalität.

Das Tintenzirkulationssystem, die Druckkopfüberwachung (NCU) und die intelligente Düsenersetzung (NRS) gewährleisten eine nahezu unterbrechungsfreie Druckfunktion. Gleichzeitig verringert sich die Häufigkeit der Düsenreinigung, was wiederum die Kosten der Druckausgabe reduziert.

Für die **UJF-7151 plus** stehen drei UV-härtende Tintentypen zur Verfügung. Je nachdem ob die Anwendung einer weichen, harten oder gar tiefziehfähige Tinte (Thermoforming) bedarf oder besondere Anforderungen an z.B. eine Lösungsmittelbeständigkeit vorhanden sind. Klarlack und Haftvermittler können ebenfalls im gleichen Vorgang mit aufgebracht werden.

Die **UJF-7151 plus** steht in allen möglichen Tintensetups in unserem Democenter zur Verfügung.

Maschinentyp:	Flachbett
Spezifikation:	UV Direktdruck
Technologie:	Piezo-Inkjet
Tintenzufuhr:	200ml Flasche (MUH-100-Si) 250ml Flasche (LH-100, LUS-120, PR-200) 1L Flasche (LH-100, LUS-120, LUS-350, PR-200)
Farbspezifikation:	Diverse, LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) MUH-100-Si (Si) LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) PR-200 (Primer)
Anzahl Farben:	6
Druckköpfe:	6
Druckbereich:	710x510mm
Druckgeschwindigkeit:	bis zu 4,21m ² /h
Max. Substratdicke:	153mm
Max. Mediengewicht:	10kg
Auflösung:	1.200x1.200dpi

Abmessungen:	2,193 × 1,572 × 1,273 mm
Gewicht:	317kg
Spannungsversorgung:	Einphasig (AC100~120/200~240V +/- 10%, 50/60Hz +/- 1Hz), max. 1,3 kW
Normen:	VCCI Klasse A / FCC Klasse A / ETL IEC 62368-1 / CE-Kennzeichnung (EMC, Niederspannung, Maschinenrichtlinie und RoHS) / CB-Bericht / EAC / RCM
Schnittstelle:	USB 2.0 Hi-speed / Ethernet 1000 BASE-T
Software:	RasterLink
Betriebsumgebung:	Temperatur: 20 – 30 °C / Luftfeuchtigkeit: 35 – 65 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)

Weiterführende Links zu "Mimaki UJF-7151plus"

- > [Fragen zum Artikel?](#)
- > [Weitere Artikel von Mimaki](#)

Zubehör **37**



Luftreinigungsgerät DP-AC-120

Geruchsneutralisator / Plasmafeld-Ionisator zur Geruchsbeseitigung in geschlossenen Räumen. Als

[mehr Info](#)



Mimaki UV-Primer für Glas und Metall

Der original Mimaki UV-Primer "GM1" ist zum manuellen Vorbehandeln von Glas und Metall

[mehr Info](#)



Mimaki PR200 Maintenance Liq

Maintenance Liquid für Mimaki UJF-3042MKII/6042MKII / U7151 plus Passend für

[mehr Info](#)