

TEXTILE & APPAREL  
ÜBERSICHT

DTF-Drucker  
Transferdrucker  
Direktdrucker

OEKO  
TEX®

Mimaki

## **TxF150-75**

- DTF (direct-to-film) Drucker / max. Druckbreite: 800 mm
- Max. Auflösung: 1.440 dpi / Tintenkonfiguration: CMYK + Weiß
- Enthält die Technologie der bestehenden Mimaki (C)JV150 Serie
- Autom. Düsenkontrolle / Tintenzirkulationsystem für Weiß
- Inkl. RIP RasterLink 7 Software



## **TS100-1600**

- Transfersublimationsdrucker / max. Druckbreite: 1.610 mm
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis für das Einstiegssegment
- Max. Auflösung: 900 dpi / Tintenkonfiguration: CMYK
- Autom. bidirektionale Ausrichtung und Vorschubausrichtung
- Max. Druckgeschwindigkeit: 70 m<sup>2</sup>/h (360x600 dpi, 2P, Bi)



## **TS330-1600**

- Transfersublimationsdrucker / max. Druckbreite: 1.610 mm
- Max. Auflösung: 1.200 dpi / Tintenkonfiguration: BMYK, LbLm, FyFp
- Stabiler Druck dank stabilem Medientransport
- Optionale Mini-Jumbo-Rolleneinheit & 10 kg Tintentanksystem
- Max. Druckgeschwindigkeit: 135 m<sup>2</sup>/h (300x600 dpi, 1P, Bi)



## **Tx300P-1800 MkII**

- Hybrid-Drucker für Direkt- und Transferdruck von bis zu 1.940 mm
- Kombinierbar mit Transfer/Direkt-Sublimations- und Pigment-Tinten
- Weitere Tinten für Direktdruck (nicht hybrid): Dispersion, Acid, Reaktiv
- Max. Auflösung: 1.440 dpi / Tintentropfengröße: 6 - 24 pl
- Flexibel für diverse Medien: Druckkopfabstand auf 7 mm erhöhbar



## **Tx300P-1800B**

- Direktdrucker mit Druckdecke für elastische Textilien
- 5 Tinten zur Wahl: Direktsublimation, Pigment, Dispersion, Acid, Reaktiv
- Max. Auflösung: 1.440 dpi / Tintentropfengröße: 6 - 24 pl
- Einfacher Farbaustausch, ICC-Profilerstellung mit RIP TxLink3 Lite
- Flexibel für diverse Medien: Druckkopfabstand auf 7 mm erhöhbar



## **Tiger-1800B MkIII**

- Wählbar als Direktdrucker oder Transfersublimationsdrucker
- Tinten zur Wahl (Direktdruck): Reaktiv, Direktsublimation
- Max. Druckbreite: 1.850 mm / Max. Auflösung: 1.200 dpi
- 10 kg Tintentank / Max. Mediengewicht: 100 kg (Standardaufwicklung)
- Max. Druckgeschwindigkeit: 385 m<sup>2</sup>/h (Direktdruck, 600x600 dpi, 1P, Bi)



(Mimaki bietet auch Vor- und Nachbehandlungsmaschinen, die bei Mimaki La Meccanica in Italien hergestellt werden. Fragen Sie Ihren Mimaki-Ansprechpartner oder Fachhändler nach weiteren Informationen.)